

Butler im Vergleich / *Butler en comparaison*

Gerät Appareil Eigenschaften Propriétés	SMS-Butler-Mobile SMSB-M1-V4	SMS-Butler-Mobile SMSB-S1-V4	SMS-Switch-Butler SMSB131BW	SMS-Switch-Butler SMSB242-V3	SMS-Switch-Butler SMSB482-V3
Wandmontage Montage au mur	Nein Non	Nein Non	Ja Oui	Nein Non	Nein Non
DIN-Schienen Montage Montage sur rail DIN	Nein Non	Nein Non	Nur mit Zubehör Avec accessoires	Ja Oui	Ja Oui
Betriebsspannung Tension de service	230V AC	230V AC	12-24V DC	12-24V DC	12-24V DC
Digitale Eingänge (potentialfrei) Entrées numériques (libre de potentiel)	0	0	3	4	8
Ausgangskontakt Contact de sortie	1x Steckdose T13 1x prise T13	1x Steckdose T13 1x prise T13	1x Wechsler (potenzialfrei) 1xInverseur (libre de pot.)	2x Wechsler (potenzialfrei) 2xInverseurs(libre de pot.)	4x Wechsler (potenzialfrei) 4xInverseurs(libre de pot.)
Analoge-Eingangänge Entrée analogique	0	0	1	2	2
SIM-Guthaben-Abfrage Demande de crédit SIM	Nein Non	Nein Non	Ja Oui	Ja Oui	Ja Oui
Temperatur-Sensor Capteur de température	Ja Oui	Ja Oui	Sensor als Zubehör Capteur comme accessoire	Sensor als Zubehör Capteur comme accessoire	Sensor als Zubehör Capteur comme accessoire
Feuchtigkeitssensor Capteur d'humidité	Nein Non	Nein Non	Sensor als Zubehör Capteur comme accessoire	Nein Non	Nein Non
Stromausfallmeldung Alarme de panne de courant	Ja Oui	Nein Non	Ja Oui	Ja Oui	Ja Oui
Datenaufzeichnung Enregistrement des données	Nein Non	Nein Non	Ja Oui	Ja Oui	Ja Oui
Ansteuerung per Contrôle par	SMS / Telefonanruf SMS/Appel téléphonique	SMS / Telefonanruf SMS/Appel téléphonique	SMS / Telefonanruf SMS/Appel téléphonique	SMS / Telefonanruf SMS/Appel téléphonique	SMS / Telefonanruf SMS/Appel téléphonique
Erweiterbar Extensible	Ja Oui	Nein Non	Nein Non	Nein Non	Nein Non
Übertragungstechnik Technique de transmission	LTE / 4G	LTE / 4G	LTE / 4G / BLE / Wi-Fi 802.11 b/g/n	UMTS / 3G	UMTS / 3G
Betriebstemperatur Température de service	-10°C to 35°C	-10°C to 35°C	-40°C to 85°C	-5°C to 45°C	-5°C to 45°C
Schutzart (IP) Approprié pour indice de protection (IP)	IP20	IP20	IP67	IP20	IP20
Max. Schaltleistung Puissance de commutation max.	2300W	2300W	2300W	1250W	1250W
Größe des SIM-Kartensteckplatzes Taille de la fente pour carte SIM	2FF-Mini SIM	2FF-Mini SIM	4FF-Nano SIM	3FF-Micro SIM	3FF-Micro SIM
Nennlast Charge nominale	10A at 250V AC	10A at 250V AC	10A at 250V AC 5A at 30V DC	5A at 250V AC 2A at 30V DC	5A at 250V AC 2A at 30V DC
Zubehör Accessoires	SMS-Butler-Mobile SMSB-M1-V4	SMS-Butler-Mobile SMSB-S1-V4	SMS-Switch-Butler SMSB131BW	SMS-Switch-Butler SMSB242-3G	SMS-Switch-Butler SMSB482-3G
Stromversorgung Alimentation électrique	Eingebaut Intégré	Eingebaut Intégré	SMSBNP12	SMSBNL121	SMSBNL121
Akku Accu	Nein Non	Nein Non	Nein Non	SMSBA1,2	SMSBA1,2
Applikation Application	Ja Oui	Ja Oui	Ja Oui	Ja Oui	Ja Oui
Software Logiciel	Nein Non	Nein Non	Nein Non	Ja Oui	Ja Oui
Antenne Antenne	Eingebaut Intégré	Eingebaut Intégré	Eingebaut Inclus	Inbegriffen Inclus	Inbegriffen Inclus
Kabel-Adapter IPX-SMA Adaptateur de câble IPX-SMA	Nein Non	Nein Non	SMSBAI-015M	Nein Non	Nein Non
Externe Antenne Antenne externe	Nein Non	Nein Non	SMSBAI-3M-LTE	SMSBAI-3M SMSBA5-01	SMSBAI-3M SMSBA5-01
Antennenverlängerungskabel Câble de rallonge d'antenne	Nein Non	Nein Non	SMSBV5-01 SMSBV10-01	SMSBV5-01 SMSBV10-01	SMSBV5-01 SMSBV10-01
DIN-Schienenadapter Adaptateur pour rail DIN	Nein Non	Nein Non	SMSBZDIN	Nein Non	Nein Non
Stangenbefestigungssatz Kit de fixation de tige	Nein Non	Nein Non	SMSBZMB	Nein Non	Nein Non
Befestigungswinkel Support de montage	Nein Non	Nein Non	SMSBZBW	Nein Non	Nein Non
Externer Temperaturfühler Capteur de température externe	SMSBT002	SMSBT002	BTH1	SMSB-PT100	SMSB-PT100