

LED Scheinwerfer IP65, 5000 K, 20 W, 2000 lm, 134 x 159 x 42 mm, mit Bewegungsmelder

LED-Scheinwerfer (Fluter) mit schlankem und modernem Gehäuse und hoher Lichtausbeute. High-End Design gepaart mit höchster Qualität und langer Lebensdauer.



- Bewegungsmelder PIR
- Schaltdauer 52 s
- Erkennungsstart < 10 lx
- 90° Erfassungsbereich 7 m
- Abstrahlwinkel: 110°
- Anlaufzeit: < 1 s – 60 %
- Breite: 134 mm
- CRI: >80
- Farbtemperatur: 5000 K
- gewichteter Verbrauch: 20 kWh/1000 h
- Länge: 159 mm
- Lebensdauer: 50000 h
- Leistung: 20 W
- Lumen: 2000 lm
- Schaltzyklen: > 50000
- Schlagfestigkeit: IK06
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: I
- SDCM: <=6
- Spannung: 220-240 V
- Spannungsart: AC
- Umgebungstemperatur: -20 °C - +45 °C



ELBRO-No	E-No	Beschreibung
CAS-5K20W-BM	924 500 159	LED Scheinwerfer IP65, 5000 K, 20 W, 2000 lm, mit BM