

# LED Scheinwerfer IP65, 5000 K, 30 W, 3000 lm, 167 x 220 x 50 mm, mit Bewegungsmelder

LED-Scheinwerfer (Fluter) mit schlankem und modernem Gehäuse und hoher Lichtausbeute. High-End Design gepaart mit höchster Qualität und langer Lebensdauer.



- Bewegungsmelder PIR
- Schaltdauer 52 s
- Erkennungsstart <10 lx
- 90° Erfassungsbereich 7 m
- Abstrahlwinkel: 110°
- Anlaufzeit: < 1 s – 60 %
- Breite: 167 mm
- CRI: >80
- Farbtemperatur: 5000 K
- Gewichteter Verbrauch: 30 kWh/1000 h
- Länge: 220 mm
- Lebensdauer: 50000 h
- Leistung: 30 W
- Lumen: 3000 lm
- Schaltzyklen: >50000
- Schlagfestigkeit: IK06
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: I
- SDCM: ≤6
- Spannung: 220-240 V
- Spannungsart: AC
- Umgebungstemperatur: -20 °C - +45 °C



ELBRO-No	E-No	Beschreibung
CAS-5K30W-BM	924 500 179	LED Scheinwerfer IP65, 5000 K, 30 W, 3000 lm, mit BM