

Bewegungsmelder

UP/AP mit Feller EDIZIOdue-Rahmen

Détecteurs de mouvement



UP/AP avec Feller EDIZIOdue cadre



EBM200R/W/AP
E-No. 535 945 905







EBM200R/W/UP
E-No. 535 945 205



- UP/AP-Bewegungsmelder 200°
- Reichweite 8 - 10 m
- Einbauhöhe 1.2 bis 1.5 m
- Schaltleistung max. 2'000 W (FL-Röhre max. 900 VA)
- Impulsfunktion (1 Sek., max. 30 min.)
- Nachlaufzeit und Dämmerungsschwelle stufenlos einstellbar
- Akustische Abschaltwarnung, 20 Sek. vor der Abschaltung
- Automatisches Lux-Learning-System
- Schutzart IP20
- 36 Monate Garantie

- UP/AP détecteur de mouvement 200°
- Portée 8 - 10 m
- Hauteur d'installation 1.2 à 1.5 m
- Puissance du commutateur 2'000 W, 900VA
- Fonction de l'impulsion (1 sec., max. 30 min.)
- Temporisation et seuil crépusculaire réglables
- Avertissement acoustique, 20 sec. avant la désactivation
- Apprentissage automatique de système Lux-Learning
- Isolation de protection IP20
- 36 mois de garantie

Elbro-No	E-No	Leistung <i>Puissance</i> (W)	Installation <i>Installation</i>	Farbe <i>Couleur</i>	Reichweite <i>Portée</i> (m)	Erfassung <i>Angle de détect.</i> (°)	 	Abmessung <i>Dimensions</i> (mm)	Gewicht <i>Poids</i> (g)
EBM200R/W/AP	535 945 905	2000	AP	weiss	8-10	200		IP20 9 x 9 x 8	204
EBM200R/W/UP	535 945 205	2000	UP	weiss	8-10	200		IP20 9 x 9 x 8	190