

Kupfer Slim Patchkabel EDV swissmade

RJ45-PATCHKABEL, Ultraflex, CAT. 6A, GESCHIRMT, LSZH



PRODUKTINFORMATIONEN

ARTIKEL-NR: SLIMK6A_1_000/_2

BESCHREIBUNG Patchkabel zur Verkabelung von Netzwerken. Einsetzbar im Tertiär-, aber auch im Sekundärbereich. Zur Realisierung von 10Base-T, 100Base-T, 1G Base-T, CCDI/TPDDI, ISDN, ATM 155Mbit/s, TP- PMD 125 Mbits/s, Token Ring 4/16 Mbit/s, analoge Telefonie. Hohe aktive und passive Störsicherheit (EMV) und frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei), RoHS-konform.

Erhältlich in unterschiedlichen Mantelfarben und Knickschutzfarben - dies ermöglicht sehr übersichtliche Installationen durch visuelle Trennung der verschiedenen Dienste. Standardsortiment von 0.50 m bis 50.00 m Kundenspezifische Anpassungen (Zwischenlängen, Knickschutzfarbe, Beschriftungsetikett) sind kurzfristig lieferbar.

ANWENDBARE NORMEN IEC 61156-5
ISO/IEC 11801
EN 50173

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN Kabeltyp Slimflex 4P, S/FTP geschirmt
Innenleiter: AWG32/7, E-Kupfer-Litze blank
Adern lagenverseilt, PE-Aderisolation, Aluminium-Verbundfolie je Paar
Folienschirm um Paare mit Beilauflitze blank,
Mantel: LSZH halogenfrei, Farbe wählbar
Aussendurchmesser: 3.9mm
Steckertyp: RJ45 kurz, Cat.6a mit Tülle CTK, Farbe wählbar
Belegung nach EIA/TIA 568 A/B

1 Kabelfarben (erhältlich in diesen Farben)



2 Knickschutz-/ Tüllenfarben (erhältlich in diesen Farben)



*t= für transparent

| Artikel | Länge | Bezeichnung |
|---------------|-------|--|
| G6S-32 xxx-yy | xxx m | Patchkabel Kupfer, Slim, AWG32/1, S/FTP, LSZH, ø3.9mm, Cat. 6A, yy=Farbe |