

Produktübersicht IP55 / Aperçu des produits IP55

Stecker / Kupplungen IP55

- Robustes Gehäuse
- Schutzgrad IP55
- Schraubkontakte L + N + PE / L1 + L2 + L3 + N + PE
- Schwarz
- Mit farbigem Kopf bzw. Deckel



1123-01 55



2117-01 55



1143-01 55



2118-01 55

Fiches / Prises mobiles IP55

- Boîtier robuste
- Indice de protection IP55
- Contacts vissés L + N + PE / L1 + L2 + L3 + N + PE
- Noir
- Avec tête ou couvercle coloré

Elbro-No	E-No	Beschreibung	Description	Typ / Type
1126-01 55	673 000 038	Stecker T13	Fiche T13	T13, Zertifikat S+ / certificat S+
1123-01 55	673 000 048	Stecker T23	Fiche T23	T23, Zertifikat S+ / certificat S+
2115-01 55	676 000 038	Stecker T15	Fiche T15	T15, Zertifikat S+ / certificat S+
2117-01 55	676 600 048	Stecker T25	Fiche T25	T25, Zertifikat S+ / certificat S+
1141-01 55	683 000 038	Kupplung T13	Prise mobile T13	T13, Zertifikat S+ / certificat S+
1143-01 55	683 000 048	Kupplung T23	Prise mobile T23	T23, Zertifikat S+ / certificat S+
2116-01 55	686 000 038	Kupplung T15	Prise mobile T15	T15, Zertifikat S+ / certificat S+
2118-01 55	686 000 048	Kupplung T25	Prise mobile T25	T25, Zertifikat S+ / certificat S+

Stecker / Kupplungen IP54

- Robustes Gehäuse
- Schutzgrad IP54
- Schraubkontakte L + N + PE / L1 + L2 + L3 + N + PE
- Schwarz



1126-01



1123-01



1141-01



1141-01

Fiches / Prises mobiles IP54

- Boîtier robuste
- Indice de protection IP54
- Contacts vissés L + N + PE / L1 + L2 + L3 + N + PE
- Noir

Elbro-No	E-No	Beschreibung	Description	Typ / Type
1126-01	673 000 018	Stecker T12	Fiche T12	T12, Zertifikat S+ / certificat S+
1123-01	673 000 028	Stecker T23	Fiche T23	T23, Zertifikat S+ / certificat S+
2115-01	676 000 018	Stecker T15	Fiche T15	T15, Zertifikat S+ / certificat S+
2117-01	676 600 028	Stecker T25	Fiche T25	T25, Zertifikat S+ / certificat S+
1141-01	683 000 018	Kupplung T13	Prise mobile T13	T13, Zertifikat S+ / certificat S+
1143-01	683 000 028	Kupplung T23	Prise mobile T23	T23, Zertifikat S+ / certificat S+
2116-01	686 000 018	Kupplung T15	Prise mobile T15	T15, Zertifikat S+ / certificat S+
2118-01	686 000 028	Kupplung T25	Prise mobile T25	T25, Zertifikat S+ / certificat S+

Produktübersicht IP55 / Aperçu des produits IP55

Verlängerungen IP55

- Robustes Gehäuse, Kabelmantel Gummi-Neopren
- Schutzgrad IP55
- Steckgesichter T13 / T23 / T15 / T25
- Schwarz teilweise mit farbigem Kopf bzw. Deckel
- Länge 5 m, 10 m und 20 m



5025-01 55



5045-01 55 M



5035-01 55 M



5055-01 55 M

Rallonges IP55

- Boîtier robuste, gaine de caoutchouc-néoprène
- Indice de protection IP55
- Visages à enficher T13 / T23 / T15 / T25
- Noir avec tête ou couvercle coloré
- Longueur 5 m, 10 m et 20 m

Elbro-No	E-No	Beschreibung	Description	Typ / Type
5025-01 55	119 075 519	Typ T13 angespritzt, 1.5 mm ²	Type T13 surmoulé, 1.5 mm ²	T13 / T13, IP55, L = 5.0 m
50210-01 55	119 075 319	Typ T13 angespritzt, 1.5 mm ²	Type T13 surmoulé, 1.5 mm ²	T13 / T13, IP55, L = 10.0 m
5025-01 55 M	119 459 149	Typ T13 montiert, 1.5 mm ²	Type T13 monté, 1.5 mm ²	T13 / T13, IP55, L = 5.0 m
50210-01 55 M	119 459 169	Typ T13 montiert, 1.5 mm ²	Type T13 monté, 1.5 mm ²	T13 / T13, IP55, L = 10.0 m
50220-01 55 M	119 459 159	Typ T13 montiert, 1.5 mm ²	Type T13 monté, 1.5 mm ²	T13 / T13, IP55, L = 20.0 m
5045-01 55 M	119 459 179	Typ T23 montiert, 2.5 mm ²	Type T23 monté, 2.5 mm ²	T23 / T23, IP55, L = 5.0 m
50410-01 55 M	119 459 199	Typ T23 montiert, 2.5 mm ²	Type T23 monté, 2.5 mm ²	T23 / T23, IP55, L = 10.0 m
50420-01 55 M	119 459 189	Typ T23 montiert, 2.5 mm ²	Type T23 monté, 2.5 mm ²	T23 / T23, IP55, L = 20.0 m
5035-01 55 M	119 459 339	Typ T15 montiert, 1.5 mm ²	Type T15 monté, 1.5 mm ²	T15 / T15, IP55, L = 5.0 m
50310-01 55 M	119 459 359	Typ T15 montiert, 1.5 mm ²	Type T15 monté, 1.5 mm ²	T15 / T15, IP55, L = 10.0 m
50320-01 55 M	119 459 349	Typ T15 montiert, 1.5 mm ²	Type T15 monté, 1.5 mm ²	T15 / T15, IP55, L = 20.0 m
5055-01 55 M	119 459 369	Typ T25 montiert, 2.5 mm ²	Type T25 monté, 2.5 mm ²	T25 / T25, IP55, L = 5.0 m
50510-01 55 M	119 459 389	Typ T25 montiert, 2.5 mm ²	Type T25 monté, 2.5 mm ²	T25 / T25, IP55, L = 10.0 m
50520-01 55 M	119 459 379	Typ T25 montiert, 2.5 mm ²	Type T25 monté, 2.5 mm ²	T25 / T25, IP55, L = 20.0 m

Kabelrollen IP55

- Robustes Gehäuse aus Metall oder Kunststoff
- Schutzgrad IP55, Leitungsquerschnitt 3 x 1.5 mm²
- Stecker T13 und Steckdosen 3 x T13
- Feststellbremse, ergonomischer Handgriff
- Thermischer Überlastschutz
- Patentierte Leitungsführung



5025-M-01



5025-M-01



5025-K-01



5025-K-01

Enrouleurs IP55

- Boîtier robuste en métal ou plastique
- Indice de protection IP55, section 3 x 1.5 mm²
- Fiche T13 et prises 3 x T13
- Frein d'arrêt, poignée ergonomique
- Protection thermique
- Guidage du câble breveté

Elbro-No	E-No	Beschreibung	Description	Typ / Type
5025-M-01	985 100 445	Rolle aus Stahlblech	Rouleau en tôle d'acier	T13 / 3 x T13, IP55, L = 25 m
5025-K-01	985 100 345	Rolle aus Kunststoff	Rouleau en plastique	T13 / 3 x T13, IP55, L = 25 m