

Datenblatt

Patchkabel ITplus® Cat6 S/FTP

LSZH halogenfrei, Kupfer für 10 Gigabit Ethernet geeignet (10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T), (10/100/1000/10000 Mbit)

- doppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern
- CAT 6 getestet
- mit vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
- Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: Geflecht
- Längenangabe auf Slimline-Knickschutzülle
- mit Rastnasenschutz
- geeignet für Power over Ethernet (PoE/PoE+)



Technische Daten

Abmessungen

B Stecker x L	12.5 mm x Länge nach Bestellangaben
---------------	-------------------------------------

Eigenschaften

Bandbreite	250 MHz
Leiter	AWG28/7, Dielektrikum PE
Schirmung	Paarweise Aluminiumfolie, Gesamtschirm verz. Kupfergeflecht
Kabelmantel	Halogenfreies, raucharmes und flammwidriges Polyolefin (LSZH)
Verdrahtung	1:1, EIA/TIA 568A und 568B geeignet

Normierungen

ISO/IEC 11801

Bestellangaben

Artikel Nr.	E- Nummer	Bezeichnung
IPS-60 005	101 389 098	Patchkabel ITplus® Cat6 S/FTP, Länge 0.5m
IPS-60 010	101 389 108	Patchkabel ITplus® Cat6 S/FTP, Länge 1.0m
IPS-60 015	101 389 118	Patchkabel ITplus® Cat6 S/FTP, Länge 1.5m
IPS-60 020	101 389 128	Patchkabel ITplus® Cat6 S/FTP, Länge 2.0m
IPS-60 025	101 389 138	Patchkabel ITplus® Cat6 S/FTP, Länge 2.5m
IPS-60 030	101 389 148	Patchkabel ITplus® Cat6 S/FTP, Länge 3.0m
IPS-60 050	101 389 168	Patchkabel ITplus® Cat6 S/FTP, Länge 5.0m
IPS-60 075	101 389 178	Patchkabel ITplus® Cat6 S/FTP, Länge 7.5m
IPS-60 100	101 389 188	Patchkabel ITplus® Cat6 S/FTP, Länge 10m
IPS-60 150	101 389 198	Patchkabel ITplus® Cat6 S/FTP, Länge 15 m
IPS-60 200	101 389 208	Patchkabel ITplus® Cat6 S/FTP, Länge 20m