

## Fiche technique

### Cordon de brassage ITplus® Cat6 S/FTP

convient pour 10 Gigabit Ethernet (10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T), (10/100/1000/10000 Mbit)

- câble réseau/LAN doublement blindé pour relier les composants réseau avec deux fiches RJ45
- testé en CAT 6
- avec trois surfaces de contact dorées (broches)
- blindage des paires de conducteurs: PIMF (paires en feuille métallique) + blindage général : tressage
- indication de la longueur sur la protection anti-pliage ultraplate pointue
- avec protection pour ergot d'encliquetage
- convient pour le Power over Ethernet (PoE/PoE+)



#### Données techniques

##### Dimensions

Larg. fiche x L	12,5 mm x longueur selon commande
-----------------	-----------------------------------

##### Caractéristiques

Durée de vie	250 MHz
Conducteur	AWG27, diélectrique PE
Blindage	Film aluminium par paires, blindage global par tresse cuivre zinguée
Gaine	Polyoléfine sans halogène, à faible dégagement de fumée et ignifuge (LSZH)
Câblage	1:1, compatible EIA/TIA 568A et 568B

##### Normalisations

ISO/IEC 11801
---------------

##### Indications de commande

N° d'article	N° E	Désignation
IPS-60 005	101 389 098	Cordon de brassage ITplus® Cat6 S/FTP, L 0,5 m
IPS-60 010	101 389 108	Cordon de brassage ITplus® Cat6 S/FTP, L 1,0 m
IPS-60 015	101 389 118	Cordon de brassage ITplus® Cat6 S/FTP, L 1,5 m
IPS-60 020	101 389 128	Cordon de brassage ITplus® Cat6 S/FTP, L 2,0 m
IPS-60 025	101 389 138	Cordon de brassage ITplus® Cat6 S/FTP, L 2,5 m
IPS-60 030	101 389 148	Cordon de brassage ITplus® Cat6 S/FTP, L 3,0 m
IPS-60 050	101 389 168	Cordon de brassage ITplus® Cat6 S/FTP, L 5,0 m
IPS-60 075	101 389 178	Cordon de brassage ITplus® Cat6 S/FTP, L 7,5 m
IPS-60 100	101 389 188	Cordon de brassage ITplus® Cat6 S/FTP, L 10 m
IPS-60 150	101 389 198	Cordon de brassage ITplus® Cat6 S/FTP, L 15 m
IPS-60 200	101 389 208	Cordon de brassage ITplus® Cat6 S/FTP, L 20 m