

Datenblatt

Patchkabel ITplus® Cat6 U/UTP

LSZH halogenfrei, Kupfer
10 Gigabit (10/100/1000/10000 Mbit) Netzwerk geeignet

- ungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss von Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern mit vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
- Längenangabe auf Slimline-Knickschutztülle mit Rastnasenschutz
- Paarfolge nach EIA/TIA 568B
- Gigabit (10/100/1000 Mbit) Netzwerk geeignet



Technische Daten

Abmessungen

B Stecker x L	12.5 mm x Länge nach Bestellangaben
---------------	-------------------------------------

Eigenschaften

Bandbreite	250 MHz
Kontakte	Phosphor Bronze, Goldbeschichtung über 100µ Nickelbeschichtung
Leiter	AWG26/7
Kabelmantel	Halogenfreies, raucharmes und flammwidriges Polyolefin (LSZH)
Verdrahtung	1:1, EIA/TIA 568A und 568B geeignet

Normierungen

ISO/IEC 11801

Bestellangaben

Artikel Nr.	E- Nummer	Bezeichnung
IPU-60 005	101 388 098	Patchkabel ITplus® Cat6 U/UTP, Länge 0.5m
IPU-60 010	101 388 108	Patchkabel ITplus® Cat6 U/UTP, Länge 1.0m
IPU-60 015	101 388 118	Patchkabel ITplus® Cat6 U/UTP, Länge 1.5m
IPU-60 020	101 388 128	Patchkabel ITplus® Cat6 U/UTP, Länge 2.0m
IPU-60 025	101 388 138	Patchkabel ITplus® Cat6 U/UTP, Länge 2.5m
IPU-60 030	101 388 148	Patchkabel ITplus® Cat6 U/UTP, Länge 3.0m
IPU-60 040	101 388 158	Patchkabel ITplus® Cat6 U/UTP, Länge 4.0m
IPU-60 050	101 388 168	Patchkabel ITplus® Cat6 U/UTP, Länge 5.0m
IPU-60 075	101 388 178	Patchkabel ITplus® Cat6 U/UTP, Länge 7.5m
IPU-60 100	101 388 188	Patchkabel ITplus® Cat6 U/UTP, Länge 10m
IPU-60 150	101 388 198	Patchkabel ITplus® Cat6 U/UTP, Länge 15 m
IPU-60 200	101 388 208	Patchkabel ITplus® Cat6 U/UTP, Länge 20m