

Fiche technique

Cordon de brassage ITplus® Cat6 U/UTP

Sans halogène (LSZH), cuivre, 10 Gigabit

(10/100/1000/10000 Mbit) adapté au réseau

- Câble réseau/LAN non blindé pour relier les composants réseau avec deux fiches RJ45
- Avec trois surfaces de contact dorées (broches)
- Indication de la longueur sur la protection anti-pliage ultraplate pointue
- Avec protection pour ergot d'encliquetage
- Brochage selon la norme EIA/TIA 568B
- Pour réseau gigabit (10/100/1000 Mbit)+



Données techniques

Dimensions

Largeur fiche x L	12,5 mm x longueur selon commande
-------------------	-----------------------------------

Caractéristiques

Bande passante	250 MHz
Contacts	Bronze au phosphore à plaquage sur nickelage 100µm
Conducteur	AWG26/7
Gaine	Polyoléfine sans halogène, à faible dégagement de fumée et ignifuge
Câblage	1:1, compatible EIA/TIA 568A et 568B

Normalisations

ISO/IEC 11801

Indications de commande

N° d'article	N° E	Désignation
IPU-60 005	101 388 098	Cordon de brassage ITplus® Cat6 U/UTP, L 0,5 m
IPU-60 010	101 388 108	Cordon de brassage ITplus® Cat6 U/UTP, L 1,0 m
IPU-60 015	101 388 118	Cordon de brassage ITplus® Cat6 U/UTP, L 1,5 m
IPU-60 020	101 388 128	Cordon de brassage ITplus® Cat6 U/UTP, L 2,0 m
IPU-60 025	101 388 138	Cordon de brassage ITplus® Cat6 U/UTP, L 2,5 m
IPU-60 030	101 388 148	Cordon de brassage ITplus® Cat6 U/UTP, L 3,0 m
IPU-60 040	101 388 158	Cordon de brassage ITplus® Cat6 U/UTP, L 4,0 m
IPU-60 050	101 388 168	Cordon de brassage ITplus® Cat6 U/UTP, L 5,0 m
IPU-60 075	101 388 178	Cordon de brassage ITplus® Cat6 U/UTP, L 7,5 m
IPU-60 100	101 388 188	Cordon de brassage ITplus® Cat6 U/UTP, L 10 m
IPU-60 150	101 388 198	Cordon de brassage ITplus® Cat6 U/UTP, L 15 m
IPU-60 200	101 388 208	Cordon de brassage ITplus® Cat6 U/UTP, L 20 m