

SOPRO Racofix® 2000 - Schnellmontagemörtel

Sehr schnell erhärtender Montagemörtel mit hoher Biegezug- und Druckfestigkeit



- Sehr schnell erhärtend
- Korrosionshemmend
- Keine Rissbildung
- Anwendung innen und aussen
- Wasserdichtend
- Mit Prüfzeugnis
- EMICODE gemäss GEV:EC1^{PLUS} R
sehr emissionsarm^{PLUS}

Anwendungsgebiete

- Zur sehr schnellen Montage von Eisentoren, Balkon- und Teppengeländern, Feuerleitern, Scharnieren, Tür- und Fensterzargen, Garagentoren, Geräten zur Heißwasserbereitung, Schalttafeln und Schaltkästen, Neonleuchten, Reklameschildern, Verblendungen, wenn eine frühzeitige Belastbarkeit gefordert ist.
- Zur Befestigung von Maschinenverankerungen, Regalen, Waschbecken, Konsolen und Hängeschränken.
- Zum Einsetzen von Haken, Dübeln, Rohrschellen, Dachrinnen und -traufen.
- Zum Abdichten von Sickerstellen im Mauerwerk und in Betonrohren.
- Zum Verfüllen von Muffenzwischenräumen bei Abflussrohrleitungen.
- Zum Befestigen von Mörtelankern bei hinterlüfteten Naturwerksteinfassaden.

Geeignete Untergründe

- Geeignet sind alle sauberen, tragfähigen, festen, griffigen, mineralischen Untergründe im Hoch- und Tiefbaubereich.

Verarbeitung

- Verarbeitungszeit ca. 2 Minuten bei +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen und warmes Wasser verkürzen, niedrigere Temperaturen und kaltes Wasser verlängern diesen Wert.
- Verarbeitungstemperatur ab +5 °C bis + max. +25 °C. Nicht bei Frost und auf gefrorenen Untergründen verarbeiten.

Schnellmontagemörtel / Blitzzement

Art.No.	E-No.	Artikel	Gebinde
K226643	171 535 005	Sopro Racofix® 2000 Schnellmontagemörtel	5 kg
K226644	171 535 015	Sopro Racofix® 2000 Schnellmontagemörtel	15 kg