

FIXIT 140 Weissputz / Gips



Produktinformation

Einschichtiger Weissputz für den Trockenbereich. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Beton, gipshaltige Bauplatten sowie Grundputze aller Art geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton, Gipskarton- und Polystyrolplatten ist vorgängig ein geeigneter Haftgrund aufzutragen.

- Einschichtputz, reiner Naturgips
- Für grosse Auftragsstärken, fein und glatt, feuchtigkeitsregulierend
- Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten
- Verarbeitung: In sauberes Wasser einstreuen und mit dem Rührwerk mischen. Gipshaltige Putze sind einlagig auszuführen und auf trockene Untergründe zu applizieren, da sonst Ablösungen auftreten können.
- Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.
- Zusammensetzung: Naturgips, Kalkhydrat, Zuschlagstoff Kalkfiller
Zusätze: Wasserrückhaltemittel, Luftporenbildner, Abbinderegler
- Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 3 Monate lagerfähig.
- Liefereinheit Sack à 30kg

Weissputz FIXIT 140

Artikel	E-No.	Beschreibung
K226709	171 535 035	FIXIT 140 (Weissputz / Gips), Sack à 30kg