

FIXIT 100/101 Baugips



Produktinformation

Kann zur Herstellung von Weissputzen auf grundierten Wänden und vorbereiteten Decken im trockenen Innenbereich eingesetzt werden.

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton und schwach saugenden Untergründen muss vorgängig eine geeignete Grundierung aufgetragen werden.

- Reiner Naturgips
- Mit Kelle oder Spachtel zu verarbeiten.
- Schnell abbindend, Verarbeitungszeit ca. 20 Minuten.
- Verarbeitung: In sauberes Wasser einstreuen und mit dem Rührwerk mischen. Gipshaltige Putze sind einlagig auszuführen und auf trockene Untergründe zu applizieren, da sonst Ablösungen auftreten können.
- Zwischen +5°C und +25°C (Luft und Untergrund) verarbeiten.
- Verbrauch ca. 1 kg/m²/mm
- Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 3 Monate lagerfähig.
- Liefereinheit Sack à 30kg

Baugips FIXIT 100/101

Artikel	E-No.	Beschreibung
K226737		FIXIT 100 Baugips, Sack à 30kg - lieferbar in der Deutschschweiz
K226738		FIXIT 101 Baugips, Sack à 30kg - lieferbar in der Westschweiz