

# LED Strip/Lichtband mit LED auf Vorder- und Rückseite

## *Bande lumineuse LED avec LED au recto et au verso*



K227261



K227262

### Produktinformation

#### *Information sur le produit*

- Durch beidseitige LED sehr helle und schattenfreie Ausleuchtung grosser Flächen; flexible Installation in jeglicher Umgebung und abgelegenen Stellen
- Ideal im Rohbau, in Treppenhäusern und Fluren
- Schnelle Verlegung, einfacher Abbau
- Nutzung indoor und outdoor (IP65)
- Plug and play - vormontiertes Anschlusskabel
- Teilbar mittels K227263 und K227265
- Lieferung inkl. zusätzlichem Anschlussset (Nur K227261, Anschlusskabel und Endkappe)

- *Grâce aux LED des deux côtés, éclairage très clair et sans ombre de grandes surfaces ; installation flexible dans n'importe quel environnement et dans des endroits isolés*
- *Idéal dans les cages d'escalier et les couloirs*
- *Pose rapide, démontage facile*
- *Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur (IP65)*
- *Câble de raccordement prémonté*
- *Divisible au moyen de K227263 et K227265*
- *Livré avec un kit de raccordement supplémentaire (Seulem. K227261, câble de raccordement et embout)*

### Technische Daten

#### *Données techniques*

- LED beidseitig auf Vorder- und Rückseite
- Länge 50 Meter, Schnittmarken alle 1.0 Meter
- Leistungsaufnahme 12 W/m, 600 W/Rolle
- Spannung 230 V AC, Energieeffizienzklasse F
- Schutzart IP65, Schutzklasse II, Stecker IP55
- 240 LED/m, 1100 lm/m, Abstrahlwinkel 360°
- 4000 K, tageslichtweiss, Ra > 80
- Temperaturbereich -30 °C bis +40 °C
- Breite 15.5 mm, Höhe 7 mm

- *LED sur les deux faces au recto et au verso*
- *L = 50 mètres, repères de coupe tous les 1.0 mètre*
- *Puissance absorbée 12 W/m, 600 W/rouleau*
- *Tension 230 V AC, classe d'efficacité énergétique F*
- *Indice de protection IP65, classe de protection II, fiche IP55*
- *240 LED/m, 1000 lm/m, angle de rayonnement 360°*
- *4000 K, blanc lumière du jour, Ra > 80*
- *Plage de température -30 °C à +40 °C*

### ELBRO LED Strip Double / Lichtband mit LED doppelseitig / *Bande lumineuse avec LED doubles*

| Art.-No. | E-No.       | Beschreibung / <i>Description</i>   |
|----------|-------------|---|
| K227261  | 930 894 548 | LED Strip Double/ Lichtband, 50 m / <i>Bande lumineuse LED, 50 m</i>                      |
| K227262  | 930 894 448 | LED Strip Double / Lichtband auf Rolle, 50m / <i>Bande lumineuse LED sur rouleau</i>      |
| K227263  | 930 894 708 | Anschlusskabel 2-polig, IP55, für LED Strip / <i>Câble de raccordement, 2 pôles, IP55</i> |
| K227264  | 930 894 948 | Verbinder, Reparaturset für LED Strip Double / <i>Connecteur, kit de réparation</i>       |
| K227265  | 930 894 728 | Endstück IP65 zum Abschluss des LED Strips double / <i>Embout IP65 pour la fermeture</i>  |