

# FIXIT 140 Weissputz / Gips



## Produktinformation

Einschichtiger Weissputz für den Trockenbereich. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Beton, gipshaltige Bauplatten sowie Grundputze aller Art geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton, Gipskarton- und Polystyrolplatten ist vorgängig ein geeigneter Haftgrund aufzutragen.

- Einschichtputz, reiner Naturgips
- Für grosse Auftragsstärken, fein und glatt, feuchtigkeitsregulierend
- Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten
- Verarbeitung: In sauberes Wasser einstreuen und mit dem Rührwerk mischen. Gipshaltige Putze sind einlagig auszuführen und auf trockene Untergründe zu applizieren, da sonst Ablösungen auftreten können.
- Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.
- Zusammensetzung: Naturgips, Kalkhydrat, Zuschlagstoff Kalkfiller  
Zusätze: Wasserrückhaltemittel, Luftporenbildner, Abbinderegler
- Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 3 Monate lagerfähig.
- Sack à 25 kg - Liefereinheit siehe unten

### Weissputz FIXIT 140

Artikel	E-No.	Beschreibung
K227394		FIXIT 140 (Weissputz / Gips), Sack à 25 kg, Liefereinheit Palette 30 Säcke