

FIXIT 140 Enduit lisse / plâtre



Informations sur le produit

Enduit blanc monocouche pour les zones sèches. Les supports appropriés sont la brique, la brique silico-calcaire, le béton cellulaire, le béton, les panneaux de construction contenant du gypse et tous les types de plâtre de base. Le support doit être propre, sec et supportant. Un apprêt approprié doit d'abord être appliqué sur le béton, les plaques de plâtre et les plaques de polystyrène.

- Plâtre monocouche, gypse naturel pur
- Pour les grandes épaisseurs d'application, fines et lisses, régulatrice d'humidité
- Temps de traitement environ 30 minutes
- Application : Saupoudrer dans de l'eau propre et mélanger avec l'agitateur. Les enduits contenant du gypse doivent être appliqués en une seule couche et sur des supports secs, sinon il peut y avoir délamination.
- Ne pas appliquer en dessous de +5 °C (air et support).
- Composition : plâtre naturel, chaux hydratée: agrégat: charge à la chaux
Additifs : agents de rétention d'eau, entraîneur d'air, régulateur de prise
- Stocker sur des rayonnages en bois, au sec.
Peut être stocké pendant au moins 3 mois.
- Sac à 25 kg - unité de livraison voir ci-dessous

Enduit lisse FIXIT 140

Article	E-No.	Description
K227394		FIXIT 140 (enduit lissé / plâtre), unité de livraison palette avec 30 sacs