

FIXIT 100/101 Baugips



Produktinformation

Kann zur Herstellung von Weissputzen auf grundierten Wänden und vorbereiteten Decken im trockenen Innenbereich eingesetzt werden.

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton und schwach saugenden Untergründen muss vorgängig eine geeignete Grundierung aufgetragen werden.

- Reiner Naturgips
- Mit Kelle oder Spachtel zu verarbeiten.
- Schnell abbindend, Verarbeitungszeit ca. 20 Minuten.
- Verarbeitung: In sauberes Wasser einstreuen und mit dem Rührwerk mischen. Gipshaltige Putze sind einlagig auszuführen und auf trockene Untergründe zu applizieren, da sonst Ablösungen auftreten können.
- Zwischen +5 °C und +25 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.
- Verbrauch ca. 1 kg/m²/mm
- Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 3 Monate lagerfähig.
- Sack à 25 kg - Liefereinheit siehe unten

Baugips FIXIT 100/101

Artikel	E-No.	Beschreibung
K227395		FIXIT 100 Baugips, Palette mit 27 Stück - lieferbar in der Deutschschweiz
K227396		FIXIT 101 Baugips, Palette mit 36 Stück - lieferbar in der Westschweiz