

Câbles cuivre LANmark Industriels

CÂBLE LANMARK POUR L'INDUSTRIE S/FTP AWG23 CAT 6A LSZH DCA ORANGE + PE FCA NOIR BOBINE DE 500M

Aginode Ref: N10i.005-ODKF

- Pour installation dans des locaux industriels
- Haute performance de blindage pour les environnements difficiles
- Propriétés mécaniques améliorées
- Conçu pour supporter Ethernet industriel
- Optimisé pour une utilisation avec les connecteurs LANmark
- Gaine extérieure en PE
- Gaine intérieure LSZH avec une meilleure performance de réaction au feu selon la classification RPC Dca-s2,d1,a1 (h/EN50575:2014+A1:2016)

Specification

Les câbles LANmark Industry S/FTP LSZH + PE respectent ou dépassent tous les paramètres de la catégorie 6A. Ils sont conformes aux exigences électriques et mécaniques de la norme ISO/IEC 11801-3:2017 pour les locaux industriels et à la classification MICE pour les conditions environnementales.

Lors de la connexion du câble avec des connecteurs LANmark-6A, les exigences de liaison permanente de classe EA de la norme ISO/IEC 11801 sont satisfaites.

Lorsqu'il est utilisé avec la connectivité LANmark-6, une marge de sécurité optimale jusqu'à 250 MHz des performances de classe E est assurée.

Les câbles offrent une gaine de protection en PE résistant à l'eau, aux UV et à l'humidité. Ils peuvent être installés à l'extérieur dans des conduits et conviennent pour une utilisation à l'intérieur lorsque la gaine PE est retirée.

Cette version de câble est fabriquée avec une gaine intérieure en LSZH offrant une meilleure performance de réaction au feu Dca-s2, d1, a1 conformément à la classification européenne RPC. Le câble avec sa gaine extérieure en PE est classé Fca.

Application



STANDARDS

EN 50173
EN 50288-4-1
IEC 61156-5
IEEE 802.3bt (PoE++)
ISO/IEC 11801
ISO/IEC 24702

Les câbles LANmark Industry S/FTP + PE prendront en charge les applications Ethernet industrielles ainsi que les applications de données à haut débit.

- 10Base-T,
- 100 Base-T
- 1GBase-T
- 10GBase-T
- Ethernet Industriel

Protection

Les câbles LANmark Industrie S/FTP LSZH + PE sont constitués de paires blindées individuellement, regroupées par une tresse globale. Ils respectent les exigences CEM relatives aux câbles aveugles et affiches d'excellentes valeurs d'impédance de transfert. Ils sont prêts pour les environnements électriquement bruyants.

Impédance de transfert(Grade 1)

- 10mOhm/m à 1 MHz
- 10mOhm/m à 10 MHz
- 30mOhm/m à 30 MHz
- 60mOhm/m à 100 MHz

Câble LANmark pour l'industrie S/FTP AWG23 Cat 6A LSZH

Dca Orange + PE Fca Noir bobine de 500m

Caractéristiques

Caractéristiques de construction

Gaine extérieure	PE
Couleur de la gaine	Orange / Black
Sans halogène	Oui
Sans plomb	Yes
Gaine interne	Low smoke, zero halogen thermoplastic compound
Type de câble	S/FTP
Ecran individuel	Ruban Aluminium / Polyester
Ecran général	Tresse cuivre étamé

Caractéristiques dimensionnelles

Masse approximative	66 kg/km
Diamètre extérieur	8.6 mm
Nombre de paires	4
Section AWG du conducteur	AWG 23
Diamètre sur isolation	1.2 mm

Caractéristiques électriques

Capacité effective	56 nF/km
Fréquence de service maximale	600 MHz
Impédance caractéristique	100 Ohm
Résistance ohmique max. du conducteur à 20°C	95 Ohm/km

Caractéristiques mécaniques

Tension permanente maximale	0.1 kN
Traction maximale lors de l'installation	0.12 kN

Caractéristiques de transmission

Distorsion	25 ns/100m
Vitesse de propagation	82 %

Atténuation de couplage à 30Mhz	80 dB
---------------------------------	-------

Retard de propagation maximal à 100 MHz	535 ns/100m
---	-------------

Caractéristiques d'utilisation

Résistance aux interférences électromagnétiques	Yes
---	-----

Application	Installations fixes
-------------	---------------------

Longueur	500 m
----------	-------

Température ambiante d'utilisation, plage	-20...70 °C
---	-------------

Sans silicone	Yes
---------------	-----

Catégorie	Cat. 6A
-----------	---------

Charge au feu	700 MJ/km
---------------	-----------

Non propageur de la flamme	IEC 60332-1
----------------------------	-------------

Conditionnement	Reel
-----------------	------

Température ambiante lors de l'installation, plage	-5...70 °C
--	------------

RoHS compliant	Yes
----------------	-----

Minimum Bend Radius - During Installation (under Tension)	130 mm
---	--------

Rayon de courbure minimum - installé	86 mm
--------------------------------------	-------

Documentation

Freetable LM6A FFTP V3.xls xls — 25.5 Ko Téléchargement 