

Auch für den Aussenbereich mit und ohne Bewegungsmelder

Aussi pour une utilisation en extérieur, avec et sans détecteur de mouvement



ELED9/DES
E-No. 941 334 109



ELED9/DES/BM
E-No. 941 335 189



Einsatzbereich

- Innen- oder Aussenbereich

Technische Daten

- 96 LED 3014 SMD
- Schutzklasse I
- Farbe Anthrazit
- Aluminium Gehäuse mit Diffusor

(1)

- Dämmerungsautomatik
- Zeitfunktion einstellbar 5s - 8min.
- Erfassungsbereich Bewegungsmelder 120° max. 9m

Application:

- Intérieure ou extérieure

Caractéristiques techniques:

- 96 LED 3014 SMD
- lasse de protection I
- Couleur anthracite
- Boîtier en aluminium avec diffuseur

(1)

- Interrupteur automatique crépusculaire
- Fonction OFF réglables 5s - 8min.
- Angle de la détection de mouvement 120° max. 9m

Solar LED Lampe mit Bewegungsmelder

Lampe solaire avec détecteur de mouvement



ELED2/SOL
E-No. 941 335 109



ELED2/ACCU
E-No. _____



Technische Daten

- 28 LED 3014 SMD
- Solar-Panel 2 Watt
- Farbe Anthrazit
- Aluminium Gehäuse mit Diffusor
- Dämmerungsautomatik
- Zeitfunktion einstellbar 8s - 8min.
- Akku: 3.7 V, 2200 mAh Li-ion Batterie
- Erfassungsbereich Bewegungsmelder 120° max. 10m
- Umschaltung von EIN/AUS via Bewegungsmelder oder EIN/AUS mit 10% Restlicht-Funktion

Caractéristiques techniques:

- 28 LED 3014 SMD
- Panneau solaire 2 Watt
- Couleur anthracite
- Boîtier en aluminium avec diffuseur
- Interrupteur automatique crépusculaire
- Fonction OFF réglables 8s - 8min.
- Akku: 3.7 V, 2200 mAh Li-ion Batterie
- Angle de la détection de mouvement 120° max. 10m
- Commutation ON/OFF via détecteur de mouvement ou ON/OFF avec 10% de lumière résiduelle

Elbro-No	E-No	W	lm	K	°	R _a	A+	✓	IP54	LxBxT (mm)	KG
ELED9/DES	941 334 109	9	600	3000	120°	80	A+	✓	IP54	165 x 100 x 103	0.370
ELED9/DES/BM (1)	941 335 189	9	600	3000	120°	80	A+	✓	IP54	165 x 100 x 103	0.416
ELED2/SOL	941 335 109	2	150	3000	120°	80	A+	✓	IP54	198 x 104 x 142	0.893
ELED2/ACCU	Ersatz-Akku 2200mAh		3.7V								