



Hauptmerkmale

Produktserie	ARGUS Bewegungsmelder
Baureihe	ARGUS
Produkt oder Komponententyp	Bewegungsmelder
Lasttyp	Halogenlampe: 2000 W AC Kapazitiv: : 10 A, 140 µF AC Glühlampe: 2200 W AC Halogenlampe mit ferromagnetischem Standard-Trafo: 500 VA AC Halogenlampe mit elektronischem Standard-Trafo: 1050 W AC
Farbton	Aluminiumfarben
Verpackungstyp	Karton

Zusatzmerkmale

Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V
Netzwerkfrequenz	50 Hz
Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V
Ausgangsstrom	10 A
Schutzfunktionen	Unterkriechschutz
Typ Einstellung	Einstellbarer Erfassungsbereich Einstellbare Lichtempfindlichkeit Zeitumstellung
Betätigungsart	Kann dezentral gesteuert werden
Displaytyp	LED
Zeitverzögerung	1 s - 8 min
Einstellung der Leuchtstärke	3...1000 lux
Horizontaler Erkennungswinkel	0...220 °
Erfassungsbereich	Vorne: 16 m Seitlich: 14 m
Material	PC (Polykarbonat) glänzend
Gehäusevariante	Decke Wandgehäuse
Montagehöhe	2,5 m

Montage

Schutzart (IP)	IP55
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...25 °C

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Gewicht VPE1	388,0 g
Höhe VPE1	10 cm
Breite VPE1	14,2 cm
Länge VPE1	18 cm
Verpackungstyp VPE2	CAR
Inhaltsmenge VPE2	6
Gewicht VPE2	2,73 kg
Höhe VPE2	18,5 cm

Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------