



Werkstattscheinwerfer LED mit Akku-Betrieb

LED-Strahler mit energieeffizienten LED-Chips für eine lange Laufzeit. Stabiles Gehäuse aus Aluminiumguss. Standfestes Stahlrohrgestell mit Schutzecken und isoliertem Tragegriff. Strahler stufenlos einstellbar in Neigung und Drehwinkel. Fixierung durch Stellschrauben. Frontscheibe aus Sicherheitsglas.

Projecteur d'atelier à LED fonctionnant sur accumulateur

Projecteur à LED avec puces LED à haute efficacité énergétique pour une longue durée de fonctionnement. Boîtier stable en fonte d'aluminium. Châssis stable en tube d'acier avec coins de protection et poignée de transport isolée. Inclinaison et angle de rotation du projecteur réglables en continu. Fixation par vis de réglage. Vitre frontale en verre de sécurité.



Elbro-No	E-No	LED (Lumen)	Leistung Puissance (W)	Output	Battery Typ	Typ (mAh)	Lichtfarbe (K)	 	Abmessung Dimensions (mm)	Gewicht Poids (kg)	
R5100/20 LED		1800lm	20	12V 2000mA	Lithium	8800mAh	6000	✓	IP54	220 x 185 x 305	1.480
R5100/30 LED		2700lm	30	12V 2000mA	Lithium	11000mAh	6000	✓	IP54	220 x 185 x 335	2.250