

Floodlight für anspruchsvolle Bereiche

Mit diesen in der Schweiz gefertigten, gasdichten Scheinwerfern lassen sich die Vorteile von unserer hochwertigen LED-Technologie auch in anspruchsvollen Spezialbereichen mit gas- und lösemittelhaltigen Atmosphären in der industriellen Produktion, Reifenlager, Waschstraßen oder Schwimmhallen (Schwefel-, Chlor- und Ammoniak-Dämpfe) erschließen.



Art.-Nr. E-No	SLED80-4K-A 924 500 409	SLED80-4K-DA 924 500 419	SLED80-5K-A 924 500 429	SLED80-5K-DA 924 500 439
Funktion				
Kelvin	4000K	4000K	5000K	5000K
Dimmbar	✗	✓	✗	✓
APP Remote	✗			
Lumen	9673 lm (@25°Ts)			
Power	Gesamt 80 W, Meanwell Driver Output 75 W			
CRI	>80			
Abstrahlwinkel	120°			
Betriebsspannung	90 - 265 V AC			
Ausgang Sec.	1800 mA / 38.8 V DC			
Schaltzyklen	25000			
Energieeffizienz	E			
Schutzart	IP65			
Arbeitstemperatur	-40° bis +55°C			
Abmessungen	250 x 248 x 114 mm			
Gewicht	3.3 kg			
Garantie / Leben	5 Jahre / L80/B10 - 50.000 h			