

Datenblatt

RJ11 Buchse ITplus® Schraubanschluss

Für den Anschluss von Voice Kabeln (U72) für VoIP Applikationen, ADSL, ISDN-U-Schnittstellen und POTS (analoge Telefonie). Käfigschraubklemmen ermöglichen paralleles Anschliessen von Aderdurchmessern AWG18-27 (1.0-0.14mm²). 4 Kontakte 2,3,4,5 sind belegt (USOC RJ11).

Zugentlastung mittels Kabelbinder, >20 Aufschaltzyklen.
 Goldbeschichtete Kontakte auf Nickel, für >1000 Steckzyklen

- Keystone Aufnahme für Standard und EDIZIOdue Anschlussdosen, sowie ITplus® Verteilerfelder
- Kompatibel zu ITplus® Cat6 Panels
- geringer Platzbedarf
- Rationelle Installation
- Baukastensystem, 1-fach bis 4-fach Dosen verfügbar
- Integrierter, unverlierbarer Staubschutz
- Lieferung inkl. Kabelbinder und Anschlussanleitung



Technische Daten

Abmessungen

HxBxT [mm] 22x16x36mm

Mechanische Eigenschaften

Materialien	Kunststoffträger: PBT (UL94V-0) Kontakte 0.46mm Phosphor Bronze, 30µ Gold über Nickel
Drahtdurchmesser	AWG 18-27 (1.0-0,14mm ²)
Schutzart	IP 20
Farbe	Weiss, RAL 9010

Elektrische Eigenschaften

Spannungsfestigkeit	1000V DC oder AC peak
Isolationsfestigkeit	> 500 MΩ (500 V DC)
Überg. Widerstand	< 20 mΩ

Normen

Erfüllt die Anforderungen von IEC 60512
 RoHS konform entsprechend EU Direktive 2002/95/EC

Bestellinformationen und Verpackung

SOH-12 101 RJ11 Buchse ITplus® Schraubanschluss