

Artikelübersicht Erdtester ET18

| Bild | Art.-Nr. | E-No. | Bezeichnung | | |
|---|---------------------|--|---|--|--|
|  | ET18 | 980 430 369 | Erd-Tester nach NIV/NIN Niederohm-Messgerät Firmware: ELBRO/2sek. inkl. Zubehör + Batterie | | |
|  | ET18-1 | 980 957 069 | 10m Aufrollsystem mit doppelt-isolierter gelber Messleitung, CATIII/600V | | |
| Zubehör: | | | | | |
|  | CA15 | 983 910 369 | Etui schwarz mit ELBRO-LOGO Relief 230x160x80mm per orange | | |
|  | LR22-ET18 | | Batterie 9V Power 1300mAh Li-MnO2 | | |
|  | ZET15 | Ersatz-SET komplett ohne Batterie | Zubehör-SET zu Erdtester 2x Prüfspitzen, 1x Messleitung 1x Delfinklemme 1x Hochleistungs- Sicherung | | |
|  | 66.9561-24 | | Delfin-Klemme gelb CATIV/600V,19A vernickelt mit 4mm-Buchse | | |
|  | 66.9112-24 | | 4mm Sicherheitsprüfspitze gelb, CAT2/1000V, 32A Typ PP-115 | | |
|  | 66.9390-21 | | 4mm Prüfspitze schwarz CATIV/1000V,1A Typ BT400 | | |
|  | XSMF-419/124 | | 4mm Messleitung 1m gelb doppelt isoliert mit Hochleistungs- Sicherung FF500mA | | |
|  | HL05-1000V | 802 152 239 | Hochleistungs- Sicherung 500mA flink 6,3 x 32 mm very Quick-acting | | |