




Technisches Datenblatt

Stand: 01/2024

Seite: 1 von 1

Herdanschlussdosen HAD 4-S



Anwendung	Geräte-Anschlussdose für den Wandanschluss von Elektroherden und ähnlichen Anwendungen (Übergang starre Verdrahtung auf flexible Verdrahtung)
Normen / Vorschriften	Dosen für Installationsgeräte für Haushalt und ähnliche ortsfeste elektrische Installation VDE 0606-1 / EN 60670-1, 2021-09
Leistungsanschluss	Zuleitung: max. 6 mm ² eindrätig Abgang: max. 2,5 mm ² feindrätig mit Aderendhülse max. 6 mm ² feindrätig ohne Aderendhülse Schraubenlose Klemmen "WAGO 221-613" Kabeldurchm.: ø 9 - 13 mm
Anzahl der Klemmstellen	5
Nennspannung	400 V
Nennstrom	30 A
Befestigung	Unterputz in Norm-Schalterdose ø 60 mm Schraubbefestigung auf Putz
Berührungsschutz	fingersicher IP20
Abmessung B x H x T	117 mm x 113 mm x 22 mm
Sicherheit	Ecken gerundet
Umwelt	Alle Werkstoffe und eingesetzte Verfahren RoHS-konform